

Activar SSL bajo Webmin

Introducción

Nota : Webmin ya está en modo SSL por defecto en las versiones más recientes de la Release (a partir de la Release 1.14)

Hace falta saber que SSL de Webmin se independiente de Apache.

Si Webmin no está activo en modo SSL, aunque se haya activado el SSL de Apache (ver la guía: ServidorSSL), Webmin permanecerá sin cambios porque Webmin tiene su propio servidor Web.

La activación del SSL para Webmin está recomendada para asegurar una seguridad mínima en la gestión del servidor.

Procedimiento

Es muy sencillo. Diríjase y entre al Webmin en modo HTTP normal con su navegador :

- `http://nsXXXX.ovh.net:10000/`

Cambiando nsXXXX.ovh.net por el nombre de su máquina

- Pulse sobre **Configuración de Webmin**
- Después pulse en : **Cifrado SSL**
- Al final, seleccionar la opción **Sí** :

Enable SSL if available? Sí No

Pulsar sobre **Guardar** y espere unos instantes.

Después de haber guardado la configuración, será automáticamente llevado a SSL

- `https://nsXXXX.ovh.net:10000/`

Cambiando nsXXXX.ovh.net por el nombre de su máquina

Problema eventual

Es posible que en antiguas máquinas la librería Perl que permite a Webmin funcionar en SSL (SSLey) no esté instalada.

En ese caso, se le propondrá por Webmin instalarla pulsando sobre un enlace.

La instalación dura 30 segundos después de los cuales Vd. podrá ejecutar las manipulaciones descritas con anterioridad.

Volver a las guías de Webmin: [ManualUtilizacionWebmin](#)

Más información