

# Opciones de PHP en los alojamientos compartidos

## Introducción

Esta guía le indica cómo modificar una serie de valores de su **php.ini** a través del fichero **.htaccess** de su alojamiento.

Si no existiera un fichero **.htaccess**, puede crearse un fichero de texto con ese nombre (no debe olvidarse el punto al principio del nombre del fichero) en el directorio **www** de su alojamiento.

## Elección de la versión de PHP

Todos los alojamientos de OVH, pueden utilizar PHP 4 y PHP 5 (Start, GP, Plan).  
Todos los clústers de web han sido actualizados.

- La extensión **.php4** será procesada por el PHP versión 4
- La extensión **.php5** será procesada por el PHP versión 5.2
- La extensión **.php6** será procesada por el PHP versión 6

Para elegir qué versión procesará la extensión por defecto **.php**, basta añadir/modificar una línea en el fichero de configuración **.htaccess** en la raíz del sitio web con la versión deseada.

## Modificar la versión de PHP por defecto

Por defecto, los alojamientos de OVH procesan los ficheros **\*.php** con el intérprete PHP versión 5.2.10

Para **PHP versión 5.2** la línea a añadir / modificar es la siguiente :

```
SetEnv PHP_VER 5
```

Para **PHP versión 5.3** la línea a añadir / modificar es la siguiente :

```
SetEnv PHP_VER 5_3
```

Para **PHP versión 4** la línea a añadir / modificar es la siguiente :

```
SetEnv PHP_VER 4
```

Para **PHP versión 6** la línea a añadir / modificar es la siguiente :

```
SetEnv PHP_VER 6
```

### Módulos instalados

Puede ver los módulos instalados a través de la página *test.php* de su alojamiento.

Por ejemplo para un alojamiento situado en el cluster010 :

- <http://cluster010.ovh.net/test.php5>
- <http://cluster010.ovh.net/test.php4>
- <http://cluster010.ovh.net/test.php6>

### RegistrarGlobals

Si lo necesita, puede cambiar el valor de Register globals (por defecto = 1) añadiendo a su fichero **.htaccess** de su alojamiento, la línea :

```
SetEnv REGISTER_GLOBALS 0
```

Más información en la guía : [ConfigPhp](#)

### Clústers de OVH

Para más información acerca de los clústers de OVH consulte nuestra guía [clusterPlanOvh](#).

La carga instantánea (actualizada al minuto) está disponible en la página web, en la página de carga

### Cache Control en PHP

Los alojamientos compartidos de OVH en clúster (Gp y Plan) **no son compatibles** con la opción :

```
cache_control = private
```

Opciones de PHP en los alojamientos compartidos

Elimine la línea anterior si usa un alojamiento PLAN o GP y por cualquier motivo, sus scripts la incluyen. De lo contrario tendrá problemas con la actualización de los datos de las tablas MySQL

### Configuración de Ioncube

Es posible activar IONCUBE poniendo valor afirmativo (1) al valor IONCUBE.

```
SetEnv IONCUBE 1
```

**ATENCIÓN** : El uso de Ioncube necesita obligatoriamente la desactivación de Zend Optimizer así como el uso de PHP 5

```
SetEnv IONCUBE 1
SetEnv ZEND_OPTIMIZER 0
SetEnv PHP_VER 5
```

## Ocultación de warnings PHP

Por defecto, los warnings y errores de PHP se muestran en la salida estándar (página web).

Puede ocultarlos con la opción **display\_errors** .

**ATENCIÓN** : El uso de *display\_errors* necesita obligatoriamente el uso de PHP 5.2

```
SetEnv PHP_VER 5_2
SetEnv DISPLAY_ERRORS 0
```

### Más información

```
: ConfigPhp :: Configuración de PHP en alojamiento compartido
: HtaccessModRewrite :: Algunas ideas sobre el módulo rewrite de Apache
: HtaccessAutre :: Opciones Htaccess en los alojamientos compartidos
```