

# Instalación de un subdominio en un servidor dedicado Webmin

## Objetivo

Desea crear un subdominio del tipo *sub.dominio.com* para el dominio ya instalado en el servidor *dominio.com*.

Para ello deberemos modificar la configuración del servidor DNS y web (apache).

También existe un procedimiento automático en OVHm.

## Configuración

### Apache

Debe crear un nuevo VirtualHost? en Apache para administrar este subdominio.

En **Webmin**, haga clic sobre **Servidores**, luego **Servidor Web Apache**.

Abajo, tiene un formulario llamado: *Crear un nuevo servidor virtual*

Rellenarlo de la forma siguiente:

El nombre de los directorios no está relacionado al subdominio, los nombres pueden ser diferentes para el subdominio que

desea crear y el directorio que le contiene.

Dirección: **213.186.3X.XXX**

Directorio raíz de los documentos: **/home/midominio/subdominio**

Nombre del Servidor: **subdominio.com**

Copy directives from: **www.dominio.com**

A continuación hacer clic sobre **Crear** y volver al índice del módulo. Hacer clic sobre **Aplicar todos los cambios** en el menú en la parte superior.

### Servidor DNS

Dentro de **Webmin**, haga clic en la pestaña **Servidores**

A continuación sobre **Servidor de nombres de dominio Bind**

Hacer clic sobre el dominio en cuestión (abajo en la página)

Hacer clic sobre el botón **A** (Dirección)

Rellenarlo de la forma siguiente :

Nombre: **sub**

OVH

Dirección: **213.186.3X.XXX**

Actualizar la dirección inversa? **No**

A continuación hacer clic sobre [Crear] y volver al índice del módulo.  
Hacer clic sobre [Aplicar todos los cambios].

Ya hemos terminado

Una vez los dos servidores (web y dns) reiniciados, el subdominio funcionará inmediatamente.