

Modificación de los accesos a phpMyAdmin

Introducción

Le aconsejamos encarecidamente proteger su carpeta de phpMyAdmin con el fin de evitar toda intrusión en su base de datos.

De tal manera, cualquier cambio de contraseña en la base de datos, debe estar acompañado por un cambio en los accesos y en los ficheros de configuración de phpMyAdmin.

Cambio de contraseña

Esta guía le describe como modificar los accesos a la phpMyAdmin (identificadores de la base de datos) de uno y otro, así como modificar los identificadores de la protección de su carpeta. De este modo la pareja login/password será la misma en todos ellos y su acceso será correcto.

Para cambiar la contraseña de la base de datos y crear nuevas bases de datos (si su oferta se lo permite) puede usar el Manager, sección de **Alojamiento Compartido**.

Consulte nuestra guía [ManagerServiciosAlojamiento](#).

Para alojamientos

Debe haber instalado phpMyAdmin en su espacio antes de usar esta guía.

Para la instalación puede seguir la guía [InstallPhpMyAdmin](#).

La guía actual, en cambio le recuerda cómo modificar la configuración de phpMyAdmin después de haber modificado la contraseña de la base de datos MySQL.

La protección de la carpeta no se ha llevado a cabo por defecto en su alojamiento, le recomendamos encarecidamente que proteja el acceso a esta carpeta.

Puede seguir la guía [HtaccessProtection](#).

Cambio de contraseña

En las líneas siguientes, debe reemplazar las indicaciones siguientes por los datos de la conexión :

servidor_sql : Servidor de SQL
pass_sql : Contraseña

Su base de datos no tiene un tamaño máximo. Dependiendo de la oferta suscrita, cada base MySQL tiene un tamaño máximo recomendado. Si usted sobrepasa ese tamaño, la base de datos se migra hacia otro servidor, concebido para alojar las bases de datos de gran tamaño.

También debe modificar la configuración de phpMyAdmin si cambia de servidor.

Si es su caso, consulte también nuestra guía [TallaDeLaBase](#).

Modificación de la configuración de phpMyAdmin

Modificación en caso de cambio de servidor

Edite el fichero *config.inc.php* de su phpMyAdmin, localice la sección siguiente y modifique el parámetro

\$cfg'Servers'\$i'host':

```
/**
 * Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg'Servers' array starts with $cfg'Servers'1. Do not use
$cfg'Servers'0.
// You can disable a server config entry by setting host to ''.
$i++;
...
...
$cfg['Servers'$i'host' = 'servidor_sql';
...
...
...
```

Ejemplo :

```
/**
 * Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg'Servers' array starts with $cfg'Servers'1. Do not use
$cfg'Servers'0.
// You can disable a server config entry by setting host to ''.
$i++;
...
...
...
```

```

...
$cfg'Servers'$i'host' = 'sql3';
...
...
...
^

```

===Modificación en caso de cambio de contraseña===

No debe cambiar a priori la configuración de phpMyAdmin, excepto si modifica la contraseña de su base de datos MySQL desde su espacio Manager.

Para cambiar esta contraseña en el Manager, existe la guía PerdidoPasswordMySQL. No olvide cambiar también la contraseña en la protección de la carpeta (ver siguiente apartado) si cambia la contraseña de su base de datos.

La identificación necesaria para conectarse a la base de datos se encuentra en el email que ha recibido cuando ha creado la base de datos o cuando se dio de alta en la oferta. Si modifica la contraseña, recibirá un nuevo correo con los nuevos parámetros.

Edite el fichero *config.inc.php* de su phpMyAdmin, localice la section siguiente y modifique el parámetro

\$cfg'Servers'\$i'password' :

```

/**
 * Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg'Servers' array starts with $cfg'Servers'. Do not use
$cfg'Servers'0.
// You can disable a server config entry by setting host to ''.
$i++;
...
...
$cfg'Servers'$i'password' = 'pass_sql';
...
...
...

```

ejemplo :

```

/**
 * Server(s) configuration
 */
$i = 0;
// The $cfg['Servers' array starts with $cfg'Servers'1. Do not use

```

OVH

```
$cfg'Servers'0.  
// You can disable a server config entry by setting host to ''.  
$i++;  
...  
...  
$cfg'Servers'$i'password' = 'UiD59rtM';  
...  
...  
...  
^
```

Más información

```
: ManagerServiciosAlojamiento ::  
: InstallPhpMyAdmin ::
```

```
: HtaccessProtection ::
```