

Configuración de Spam Assassin en Release2

ATENCIÓN : Esta guía está en fase de construcción, utilícela bajo su propia responsabilidad. Consulte con nuestro servicio técnico si tiene cualquier duda o sugerencia.

Introducción

El Spam Assassin ya viene instalado y configurado en la Release2.

Sin embargo para mejorar el funcionamiento y que califique los mails os aconsejamos que consultéis esta guía.

Requisitos previos

Para utilizar ciertos filtros es necesario instalar previamente Procmail.

Para ello siga la guía : [Release2Procmail](#)

Una vez instalado debe añadir las líneas siguientes a la configuración de filtros :

```
DROPPRIVS=yes
```

```
# spamassassin solo chequeará los mensajes menores de 250KB.  
:0fw: spamassassin.lock  
* < 256000  
|/usr/bin/spamc -f
```

Configuración

Para modificar la configuración del filtro, editamos el fichero **local.cf**

```
# nano /etc/mail/spamassassin/local.cf
```

Configuración de ejemplo.

Fichero local.cf

```
# SpamAssassin config file for version 3.x
```

```
# How many hits before a message is considered spam.
required_score 6.5
# Change the subject of suspected spam
rewrite_header subject [!!PROBABLY SPAM (_SCORE_)]

# Encapsulate spam in an attachment (0=no, 1=yes, 2=safe)
report_safe 0

# Enable the Bayes system
use_bayes 1

# Enable Bayes auto-learning
bayes_auto_learn 1

# Enable or disable network checks
skip_rbl_checks 0
use_pyzor 1

# listas blancas
whitelist_from mi_email@mi_dominio.com
whitelist_from *@mi_otro_dominio.com

# cambio de scores
score FORGED_HOTMAIL_RCVD 0.0
score SUBJ_ALL_CAPS 0.0
score SUBJECT_ENCODED_TWICE 0.0
score X_PRIORITY_HIGH 0.0
```

Después de cada modificación debemos reiniciar el SPAMD para aplicar los cambios :

```
# /etc/init.d/spamd restart
```

Activar SPF en Spam Assassin

Para activar el SPF en el Spamassasin, con Gentoo Release2, basta con instalar el paquete que permite la verificación del SPF :

```
# emerge dev-perl/Mail-SPF-Query
Calculating dependencies... done!
>>> Verifying ebuild Manifests...
```

```
>>> Emerging (1 of 3) dev-perl/Sys-Hostname-Long-1.4 to /
```

```
[..]
```

A continuación, basta con añadir el módulo SPF al Spam Assassin. Para ello editamos el fichero **init.pre**

```
# nano /etc/mail/spamassassin/init.pre
```

Y añadimos (o descomentamos) la línea siguiente :

```
loadplugin Mail::SpamAssassin::Plugin::SPF
```

Por último, reiniciamos el SPAMD para aplicar los cambios:

```
# /etc/init.d/spamd restart
```

Más información

: [Release2Procmail :: Configuración de Procmail en Release2](#)

: [QmailRocksOnGentoo :: Wiki de Qmail en Gentoo – sección SpamAssassin \(en inglés\)](#)